

WS02-□

CX-Compolet/SYSMAC Gateway

Özellikler

Sistem gereksinimleri (CX-Compolet/SYSMAC Gateway)

Öge	Gereksinimler
İşletim sistemi (OS) Japonca ya da İngilizce sistem	Microsoft Windows Vista (32-bit) Microsoft Windows 7 (32-bit/64-bit ^{*1}) Microsoft Windows 8.1 ^{*2} (32-bit/64-bit ^{*1}) Microsoft Windows Server 2003 (32-bit) Microsoft Windows Server 2008 (32-bit/64-bit ^{*1}) ya da Microsoft Windows Server 2008R2 (64-bit ^{*1})
Kişisel bilgisayar	Intel'li Windows bilgisayarları (x86 işlemci)
CPU	Microsoft tarafından önerilen işlemci (1 GHz ya da daha hızlısı tavsiye edilir)
Hafıza	Min. 512 MB (min. 1 GB tavsiye edilir)
Sabit disk	En az 400 MB kullanılabilir alan

^{*1} Bu yazılım WOW64 (Windows-On-Windows 64) ile çalışır. Müşteri uygulaması 32 bit işleyecek şekilde olmalıdır.

^{*2} Microsoft Windows 8.1 için CX-Compolet 1.4 sürümünü ya da daha üstü gereklidir.

Not: PC üzerindeki USB portu, SYSMAC Gateway ve Windows Vista ya da daha üzeri versiyonlardaki CX-One arasında paylaşılabilir.

Kontrolör modelleri ve bağlanmış ağlar arasında eşleşme

Makine kontrolör modeli	Kişisel bilgisayar tarafı							
	RS-232C				USB	Ethernet (LAN)		Controller Link
	SYSWAY (Host Link C modu)	SYSWAY-CV (Host Link FINS)	CompoWay/F (PC'de master)	Çevresel Bus	FINS	Ethernet (FINS)	EtherNet/IP için	FINS
NJ5 CPU (ünite versiyonu 1.01 ya da daha üstü) ^{*1}	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet ^{*2}	Hayır
NJ3 CPU (ünite versiyonu 1.01 ya da daha üstü) ^{*1}	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet ^{*2}	Hayır

^{*1} NJ kontrolörü bağlamak için, CX-Compolet/SYSMAC Gateway versiyonu 1.31 ya da daha üstü gereklidir.

^{*2} SYSMAC Gateway ile NJ serisi CPU ünitesi arasındaki etiket data bağlantıları, temel veri tipi değişkeni, dizi değişkeni ve yapı değişkeni ile var olan CJ serisi teknik özellikleri içerisinde oluşturulabilir. SYSMAC Gateway yapı değişkeni için hafıza tahsisi, CJ serisi ile aynıdır.

Sipariş bilgisi

CX-Compolet

Ürün	Özellikler	Model
CX-Compolet ^{*1}	Bir bilgisayar ile kontrolörler arasındaki haberleşme için programlar oluşturmayı kolay hale getiren yazılım bileşenleri. Bu paket ürün, CX-Compolet ve SYSMAC Gateway'i her birine 1 lisans sağlayarak birleştiriyor. Desteklenen yürütme ortamı: .NET Framework (1.1, 2.0, 3.0, 3.5 ya da 4.0) Geliştirme ortamı Visual Studio .NET ^{*2} /NET2003/.NET2005/.NET2008/.NET2010 Geliştirme dilleri: Visual Basic .NET, Visual C# .NET, Visual Basic sürümü 5/6 ^{*3} Desteklenen haberleşmeler: SYSMAC Gateway'e eşit	1 kullanıcı lisansı
		5 kullanıcı lisansı
		10 kullanıcı lisansı
		Site kullanıcı lisansı

^{*1} Bilgisayar başına bir lisans gereklidir.

^{*2} Sadece CX-Compolet 2003 versiyonu ile uyumlu bileşenler desteklenir. CIP haberleşmeleri için, .NET2003'ün veya daha üst bir versiyonun gelişim ortamı gereklidir.

^{*3} Sadece SYSMAC Compolet v2 tarafından ActiveX kontrolleri olarak sağlanan fonksiyonlar, Visual Basic versiyon 5 ya da 6 için desteklenir (sadece Windows XP).

Not: Sadece ünite versiyonu 1.01 veya daha üstü olan NJ-serisi CPU üniteleri ve CX-Compolet 1.31 versiyonu veya daha üstü ile desteklenir.

SYSMAC Gateway

Ürün	Özellikler	Model
SYSMAC Gateway ^{*1}	Windows çalıştıran kişisel bilgisayarlar için haberleşme yazılımı. FinsGateway fonksiyonlarının yanı sıra, CIP haberleşmelerini ve etiket veri bağlantılarını (EtherNet/IP) destekler. Bu paketin içerisinde 1 lisanslı SYSMAC Gateway bulunmaktadır. (FinsGateway pakete dahildir.) Desteklenen haberleşmeler: RS-232C, USB, Controller Link, SYSMAC LINK, Ethernet, EtherNet/IP	SYSMAC-GATEWAY-RUN-V1

^{*1} Bilgisayar başına bir lisans gereklidir.

Not: Sadece ünite versiyonu 1.01 veya daha üstü olan NJ-serisi CPU üniteleri ve SYSMAC Gateway 1.31 versiyonu veya daha üstü ile desteklenir.

BURADA GÖSTERİLEN TÜM BOYUTLAR MİLİMETRE CİNSİNDENDİR.
Milimetreyi inç'e çevirmek için 0,03937 ile çarpın. Gramı ons'a çevirmek için 0,03527 ile çarpın.